

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/chd-12re-hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-z-silnikiem-diesla-12km-elstart-p-205.html>



CHD-12RE Hybrydowy ciągnik jednoosiowy z silnikiem diesla 12KM ElStart

Cena **9 399,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

Ciągnik hybrydowy marki AgroPro 12KM Diesel z elektrycznym rozrusznikiem to wysokiej jakości maszyna rolnicza stworzoną do ciężkiej pracy przy orce i transporcie. Ciągnik świetnie spisuje się w połączeniu z przyczepką, jest skrotny ponieważ posiada wbudowany rozłącznik kół, załączany za pomocą rączek znajdujących się na kierownicy. Sprawdza się również w ciężkich terenach, dzięki swoim dużym kołom 6,00x12. W ciągniku hybrydowym mamy możliwość zmieniania rozstawu kół za pomocą śrub znajdujących się na piastach, które możemy poszerzyć lub wżęzić (wystarczy poluzować 4 śruby) a dzięki temu możemy dostosować odpowiednią szerokość ciągnika do rzędek. Hybryda posiada 8-biegową skrzynię biegów z reduktorem dzielącym biegi na 3-biegi szybkie do przodu (do transportu z dwukółką lub przyczepką) oraz 3-biegi wolne do przodu (służące do pracy ze sprzętem), a także 2-biegi wsteczne (jeden wolny, jeden szybki). Przez wysoką ilość biegów mamy możliwość dopasowania prędkości do wykonywanej pracy.

Do ciągnika hybrydowego można podpiąć urządzenia nieaktywne (przy pomocy łącznika śrubowego) takie jak: Pługi, obsypniki, wyorywacze, pielniki, odchwaszczacze, sadzarki oraz przyczepki i dwukółki i wiele innych.

Ciągnik posiada wyjściowe koło zębate oraz dodatkowe koło pasowe do zasilenia różnych urządzeń aktywnych takich jak : kopaczki wibracyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarki doczepiane (aktywne) i inne.

Nazwa "hybrydowy" pochodzi ze wschodu i oznacza to iż w dowolnym czasie można przełożyć silnik (np. z benzynowego na diesla) bez większego problemu.

Dane techniczne

SILNIK:

- **Model silnika:** WM188FBE
- **Typ paliwa:** Olej napędowy
- **Moc silnika, KM:** 12
- **Objętość robocza silnika, cm³:** 456
- **Obroty maksymalne, obr/min:** 2800
- **Nominalne zużycie paliwa, g/kW·h:** 305
- **Pojemność zbiornika paliwa, l.:** 6,5
- **Układ rozruchu silnika:** Rozrusznik ręczny / elektryczny
- **Filtr powietrza:** Filtr wielostopniowy mokry (olejowy)
- **Typ akumulatora:** 12V

-
- **Objętość skrzyni korbowej silnika, l:** 1,2
 - **Rodzaj oleju w skrzyni korbowej silnika:** 15W40
 - **Czujnik poziomu oleju:** -
 - **Układ chłodzenia silnika:** Chłodzenie powietrzem

SKRZYNIA BIEGÓW, PODWOZIE:

- **Rodzaj napędu przekładni:** Napęd pasowy
- **Typ sprzęgła:** Dwutarczowy suchy ze stałym sprzęgłem ciernym
- **Rodzaj pasów napędowych:** -
- **Rozkładana stopka postojowa:** JEST
- **Rodzaj skrzyni biegów:** Skrzynia z reduktorem
- **Ilość biegów:** 6/2
- **Sposób włączania biegu wstecznego:** Manualnie — dźwignia
- **Napęd noża:** Przekładnia i łańcuch
- **WOM:** JEST — zębata
- **Objętość oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów, l:** 5,0
- **Rodzaj oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów:** GL-4 80W90 / GL-5 80W90
- **Koła transportowe:** 6.00-12
- **Rozstaw kół, mm:** 650-845
- **Nominalna prędkość koła do przodu/do tyłu, km/h:** 1,8-23 / 1,2-4,6
- **Typ kierownicy:** Multifunkcyjna

URZĄDZENIA ROBOCZE:

- **Typ konsoli:** Solidna konsola ze sworzniem
- **Sposób montażu glebogryzarki:** Oddzielnie przez reduktor przejściowy
- **Nominalna prędkość obrotów WOM, obr/min:** 400
- **Liczba sekcji glebogryzarki:** 12
- **Rozmiar/ilość/typ noży glebogryzarki:** 22 szt, nóż typu "J"
- **Szerokość robocza glebogryzarki, mm:** 1100
- **Średnica glebogryzarki, mm:** 400
- **Głębokość uprawy, mm:** 190

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

- **Osprzęt elektryczny:** Prądnica 12V
- **Narzędzia miernicze:** -
- **Inne wyposażenie (opcjonalne):** Reflektor przedni

DANE MASY I WYMIARÓW:

- **Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.), mm:** 2250×1060×1000
- **Waga z wyposażeniem, na kołach/na nożach, kg:** 226 / 269