

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/chd-15re-hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-z-silnikiem-diesla-15km-elstart-p-422.html>



CHD-15RE Hybrydowy ciągnik jednoosiowy z silnikiem diesla 15KM ElStart

Cena	10 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Ciągnik hybrydowy marki AgroPro 15KM Diesel z elektrycznym rozrusznikiem to wysokiej jakości maszyna rolnicza stworzoną do ciężkiej pracy przy orce i transporcie. Ciągnik świetnie spisuje się w połączeniu z przyczepką, jest skrotny ponieważ posiada wbudowany rozłącznik kół, załączany za pomocą ręczek znajdujących się na kierownicy. Sprawdza się również w ciężkich terenach, dzięki swoim dużym kołom 6,00x12. W ciągniku hybrydowym mamy możliwość zmieniania rozstawu kół za pomocą śrub znajdujących się na piastach, które możemy poszerzyć lub wżęzić (wystarczy poluzować 4 śruby) a dzięki temu możemy dostosować odpowiednią szerokość ciągnika do rządek. Hybryda posiada 8-biegową skrzynię biegów z reduktorem dzielącym biegi na 3-biegi szybkie do przodu (do transportu z dwukółką lub przyczepką) oraz 3-biegi wolne do przodu (służące do pracy ze sprzętem), a także 2-biegi wsteczne (jeden wolny, jeden szybki). Przez wysoką ilość biegów mamy możliwość dopasowania prędkości do wykonywanej pracy.

Do ciągnika hybrydowego można podpiąć urządzenia nieaktywne (przy pomocy łącznika śrubowego) takie jak: Pługi, obsypniki, wyorywacze, pielniki, odchwaszczacze, sadzarki oraz przyczepki i dwukółki i wiele innych.

Ciągnik posiada wyjściowe koło zębate oraz dodatkowe koło pasowe do zasilenia różnych urządzeń aktywnych takich jak : kopaczki wibracyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarki doczepiane (aktywne) i inne.

Nazwa "hybrydowy" pochodzi ze wschodu i oznacza to iż w dowolnym czasie można przełożyć silnik (np. z benzynowego na diesla) bez większego problemu.

Dane techniczne

Dane techniczne

SILNIK:

Model silnika: WM195FAE

Typ paliwa: Olej napędowy

Moc silnika, KM: 15

Objętość robocza silnika, cm³: 498

Obroty maksymalne, obr/min: 2800

Nominalne zużycie paliwa, g/kW·h: 442

Pojemność zbiornika paliwa, l: 6,5

Układ rozruchu silnika: Rozrusznik ręczny / elektryczny

Filtr powietrza: Filtr wielostopniowy mokry (olejowy)

Typ akumulatora: 12V

Objętość skrzyni korbowej silnika, l: 1,2

Rodzaj oleju w skrzyni korbowej silnika: 15W40

Czujnik poziomu oleju: -

Układ chłodzenia silnika: Chłodzenie powietrzem

SKRZYNIA BIEGÓW, PODWOZIE:

Rodzaj napędu przekładni: Napęd pasowy

Typ sprzęgła: Dwutarczowy suchy ze stałym sprzęgłem ciernym

Rodzaj pasów napędowych: -

Rozkładana stopka postojowa: JEST

Rodzaj skrzyni biegów: Skrzynia z reduktorem

Ilość biegów: 6/2

Sposób włączania biegu wstecznego: Manualnie — dźwignia

Napęd noża: Przekładnia i łańcuch

WOM: JEST — zębatka

Objętość oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów, l: 5,0

Rodzaj oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów: GL-4 80W90 / GL-5 80W90

Koła transportowe: 6.00-12

Rozstaw kół, mm: 650-845

Nominalna prędkość koła do przodu/do tyłu, km/h: 1,8-23 / 1,2-4,6

Typ kierownicy: Multifunkcyjna

URZĄDZENIA ROBOCZE:

Typ konsoli: Solidna konsola ze sworzniem

Sposób montażu glebogryzarki: Oddzielnie przez reduktor przejściowy

Nominalna prędkość obrotów WOM, obr/min: 400

Liczba sekcji glebogryzarki: 12

Rozmiar/ilość/typ noży glebogryzarki: 22 szt, nóż typu "J"

Szerokość robocza glebogryzarki, mm: 1100

Średnica glebogryzarki, mm: 400

Głębokość uprawy, mm: 190

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Osprzęt elektryczny: Prądnica 12V

Narzędzia miernicze: -

Inne wyposażenie (opcjonalne): Reflektor przedni

DANE MASY I WYMIARÓW:

Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.), mm: 2250×1060×1000

Waga z wyposażeniem, na kołach/na nożach, kg: 226 / 269