

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/ciagnik-jednoosiowy-agropro-ap500-3-biegi-2r-p-464.html>



Ciągnik jednoosiowy AGROPRO AP500 3-biegi 2+R

Cena	2 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	AP500

Opis produktu

Ciągnik jednoosiowy marki AgroPro został stworzony dla najbardziej wymagających klientów. Jest on mały gabarytowo przez co znakomicie sprawdzi się u każdego kto posiada choć odrobine miejsca w swoim gospodarstwie. Ciągniczek posiada nowoczesne rozwiązania takie jak podwójny filtr powietrza czy adaptery diff umożliwiające manewrowanie maszyną. Silnik AP 4-suwowy generujący 7KM to pancerna jednostka, która pozwoli na długotrwałą pracę bez ryzyka awarii. Podsumowując ciągnik jednoosiowy AgroPro to maszyna z prostymi, ale znakomitymi rozwiązaniami technologicznymi!

- ❑ **Wytrzymały silnik benzynowy, 4-suwowy, generujący 7KM**
- ❑ **Pojemny zbiornik paliwa o pojemności 6l**
- ❑ **Wbudowany czujnik poziomu oleju, dzięki któremu unikniemy awarii spowodowanych brakiem oleju w silniku!**
- ❑ **Podwójny filtr powietrza, pierwszy zasysający, drugi olejowy. Dzięki podwójniemu filtrowi mamy pewność iż do komory silnika nie dostanie się żadne zanieczyszczenie z otoczenia!**
- ❑ **Gumowe koła o wymiarze 4,00x8 (średnica 40cm)**
- ❑ **Napęd za pomocą pasów klinowych.**
- ❑ **Adaptory diff (łożyskowe) umożliwiające łatwe manewrowanie ciągniczkiem podczas jazdy**
- ❑ **Łatwe uruchamianie ciągnika (silnik benzynowy) za pomocą linki**
- ❑ **Glebogryzarka zakładana na oś ciągnika (6 sekcji po 4 noże)**
- ❑ **Glebowierz umożliwiający regulację głębokości pracy glebogryzarki**
- ❑ **Regulowana kierownica która umożliwia dostosowanie wysokości do swojego wzrostu!**
- ❑ **Prosta obsługa ciągniczka!**
- ❑ **2 letnia gwarancja (rok na firmę)!**
- ❑ **Serwis pogwarancyjny!**
- ❑ **Części zamienne dostępne "od ręki"!**

Dane techniczne:

SILNIK:

Model silnika: AP170F
Rodzaj paliwa: Benzyna
Moc silnika (KM): 7,0
Pojemność skokowa silnika (cm³): 208
Obroty nominalne (obr/min): 3000
Nominalne zużycie paliwa (g/kWh): ≤374
Pojemność zbiornika paliwa (L): 6,0
Układ rozruchu silnika: Rozrusznik ręczny
Filtr powietrza: Ze zdalnym kolektorem powietrza na kierownicy
Objętość skrzyni korbowej silnika(L): 0,5
Rodzaj oleju w skrzyni korbowej silnika: 10W-40 API CF-4/SG
Czujnik poziomu oleju: Posiada
Układ chłodzenia silnika: Chłodzenie powietrzem

PRZEKŁADNIA, PODWOZIE:

Rodzaj napędu przekładni Pasek: 2 przebiegi
Typ sprzęgła: Napinanie paska
Typ pasków napędowych: 17X864
Strumień do podłączenia aktywnych załączników: W przedniej części
Typ skrzyni biegów: Przekładnia
Liczba biegów do przodu/do tyłu wynosi: 2/1
Sposób załączenia biegu wstecznego: Poprzez wybór biegu wstecznego w głównej skrzyni biegów
Napęd tnący: Napęd łańcuchowy
Objętość smaru w skrzyni biegów (L): 2,0
Rodzaj smaru w skrzyni korbowej skrzyni biegów: 80W90 gl-04
Koła transportowe: 4,00-8
Rozstaw kół (mm): 510
Nominalna prędkość jazdy na kołach do przodu/do tyłu, (km/h): 4,8; 8,8/5,8
Rodzaj i regulacja kierownicy: Szybka regulacja wysokości i kierunku

DANE MASY I WYMIARÓW:

Wymiary gabarytowe (dł.xszer.xwys.), na kółkach/na nożach: mm 1600×550×700 / 1600×810×800
Masa z wyposażeniem, na kółkach/na nożach: kg 73 / 76