

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/kosiarka-rotacyjna-dla-modeli-weima-wm1100-pod-koła-500-x-12-p-72.html>



Kosiarka rotacyjna dla modeli WEIMA WM1100 pod koła 5.00 x 12

Cena	2 399,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Opis produktu

Kosiarka rotacyjna WEIMA wykorzystywana jest do koszenia traw, zarośli, małych krzewów o 10mm średnicy i 1m wysokości.

Kosiarka składa się z dwóch obracających się tarcz i 8 noży (4 szt. na każdą tarczę)

Producent zaleca aby co 12 godzin pracy rozebrać narożne części konstrukcji i nasmarować koła zębate smarem. Taki zabieg zmniejsza siłę tarcia i zabezpiecza maszynę przed uszkodzeniem.

UWAGA !!!

Zabrania się używania kosiarki rotacyjnej na biegu szybkim (H)

Prawidłowe użycie narzędzia to praca na biegu wolnym (L) - bieg wsteczny, kierownica obrócona o 180 stopni, pamiętaj o prawidłowym operowaniu sprzęgłem, gwałtowne jego puszczenie może przyczynić się do uszkodzenia przekładni.

Zębatki (w tym kołnierz WOM) oraz wałki wielofrezowe nie podlegają gwarancji producenta.

1. Podłącz kosiarkę rotacyjną używając 4 śrub montażowych oraz wspornika konsoli.
2. Wyreguluj kierownicę, tak aby kosiarka znajdowała się po przeciwnej stronie ciągnika jednoosiowego - obrót o 180 stopni.
3. Upewnij się, że ciągnik jest na biegu wolnym (L) oraz przełożeniu neutralnym (na luzie)
4. Uruchom silnik
5. Używając sprzęgła przesun dźwignię aktywacji wału WOM
6. Używając sprzęgła naciśnij manetkę po drugiej stronie kierownicy, następnie puść sprzęgło - cały czas trzymając lewą manetkę - ciągnik wtedy ruszy. Jeśli potrzebujesz się zatrzymać lub rozłączyć napęd WOM naciśnij sprzęgło i wykonaj czynność.

UWAGA: Kosiarka posiada przedłużoną przekładnię - pasuje do ciągników jednoosiowych wyposażonych w koła 5-12" (56cm)

Dane techniczne

-
- Szerokość urządzenia 850 mm
 - Prędkość robocza 2,0 – 4,0 km / h
 - Wysokość **koszenia** 70 mm
 - Wydajność 0,15 – 0,2 Ha / h
 - Prędkość obrotowa tarczy 1800 -2400 obr./min
 - Wymiary 800 x 910 x 540 mm
 - Waga 31 kg