

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/motopompa-cisnieniowa-weima-wmqgz80-30-p-38.html>

MOTOPOMPA CIŚNIENIOWA WEIMA WMQGZ80-30



Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6971472300018

Opis produktu

Motopompa spalinowa WEIMA WMQGZ80-30 - 6,5 KM, 3 cale, samozasysająca

Motopompa **WEIMA WMQGZ80-30** to niezawodne i kompaktowe urządzenie do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Dzięki wydajności do 1000 litrów na minutę i mocy 6,5 KM, doskonale sprawdza się w rolnictwie, przemyśle, a także w sytuacjach awaryjnych, takich jak usuwanie skutków powodzi czy gaszenie pożarów.

Pompa jest wyposażona w silnik **Weima W170F** (norma Euro 5) - 4-suwowy, chłodzony powietrzem, o maksymalnej mocy 7 KM. To ekologiczne i efektywne rozwiązanie do pracy w terenie, szczególnie tam, gdzie brakuje dostępu do energii elektrycznej.

Najważniejsze cechy:

- Mocny silnik benzynowy 6,5-7 KM (3600 obr./min)
- Wydajność do 60 m³/h (1000 l/min)
- Maksymalna wysokość tłoczenia: 30 m
- Maksymalna głębokość zasysania: 7 m
- Średnica wlotu/wylotu: 80 mm (3")
- Samozasysająca, z solidnym filtrem zgrubnym
- Obsługuje cząstki stałe do 3 mm
- Kompaktowa i lekka konstrukcja (waga 28 kg)
- Zgodność z normą emisji Euro 5
- Zestaw zawiera złączki stożkowe + filtr ssawny

UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej w silniku oraz napełnić obudowę pompy wodą przez specjalny otwór wlewowy. Pominięcie tego kroku może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Weima WMQGZ80-30 to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają poręcznej, a jednocześnie mocnej motopompy do intensywnej pracy w terenie. Sprawdź ją w **SklepAgroPro** i zyskaj niezawodne wsparcie w każdej sytuacji!

Parametry techniczne

Model	WMQGZ80-30
Typ pompy	Samozasysająca
Średnica rury wlotowej	80 mm
Średnica rury wylotowej	80 mm
Model silnika	Weima WM168FB
Moc silnika	6,5 KM
Obroty silnika	3600 obr./min
Maks. wysokość tłoczenia	30 m
Maks. głębokość zasysania	5 m
Wydajność	60 m ³ /h (1000 l/min)
Waga netto / brutto	28kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	515 x 410 x 460 mm
Certyfikaty	CE, GS
Gwarancja	24 miesiące