

Link do produktu: <https://www.sklepagopro.pl/pompa-wodna-weima-wm100-30-16km-p-18.html>



Pompa wodna WEIMA WM100-30,16KM

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6971472300049

Opis produktu

Motopompę firmy WEIMA, model WMQGZ100-30 charakteryzują ją wysoka jakość , oraz mocny silnik benzynowy WM 190F o mocy 16KM, średnica rury 100mm (4 cale). Sprawdza się doskonale do przepompowywania wody, nawadniania, czy gaszenia pożarów.

Ergonomiczne rozmiary oraz niewielka waga motopompy ułatwiają jej przechowywanie, czy transport. Dodatkowym atutem pompy wodnej są amortyzatory umieszczone w ramach, dzięki którym pochłaniane są wibracje, oraz zmniejszają poziom hałasu urządzenia.

- solidna i ergonomiczna konstrukcja zapewnia wytrzymałość, oraz łatwość w transporcie motopompy
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji i hałasu
- wysoka wydajność dzięki mocnemu silnikowi benzynowemu WEIMA WM190F o mocy 16 km, który będzie w stanie zapewnić wystarczającą ilość mocy pompie wodnej przy wykonywanej pracy
- posiada certyfikat CE świadczący o dokładnym wykonaniu przez producenta, oraz dbałości o bezpieczeństwo użytkownika motopompy
- niska emisja spalin silnika w trosce o nasze środowisko
- silnik umieszczony w pompie wodnej został wyposażony w czujnik oleju, dzięki czemu w razie braku oleju zablokuje silnik i zapobiegnie on zniszczeniu silnika
- duży zbiornik paliwa o pojemności 6 l przy niskim spalaniu (0,325 litra na godzinę) zapewni dłuższy czas pracy pompy wodnej po jednym zalaniu dzięki czemu zaoszczędzimy cenny czas
- duży otwór szyjki wlewu, aby usprawnić i ułatwić nam zalewanie baku paliwem
- dwa spusty do wlewania oleju w celu zapewnienia łatwiejszej konserwacji silnika motopompy
- wytrzymały i dobrze wyprofilowany rozrusznik silnika sprawi, że uruchamianie będzie dużo prostsze i przyjemniejsze

Dane techniczne

MODEL	WMQGZ100-30
TYP	samozasysająca
ŚREDNICA RURY WLOTOWEJ W MM	100
ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ W MM	100
MODEL SILNIKA	WM190F
MOC SILNIKA	16 kW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO OBR./MIN	3600
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ TŁOCZENIA	30 m
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASYSANIA	8 m
WYDAJNOŚĆ	96 m ³ /h

WAGA, KG
WYMIARY PODANE W MM
CERTYFIKAT
GWARANCJA

46
680 x 500 x 600
CE, GS
24 miesiące