

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/silnik-spalinowy-loncin-g420fdc-420cc-25-4mm-elstart-p-495.html>



Silnik spalinowy Loncin G420FD/C 420cc 25,4mm EIStart

Cena **1 799,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Silnik Loncin G420FD/C jest niezawodny, nowoczesny i wszechstronny!

Silnik benzynowy **G420FD/C** wał poziomy 25,4 mm, L=88,4mm, EIStart, w standardzie EURO 5 o mocy **16 KM** jest urządzeniem znanego producenta sprzętu spalinowego, marki **LONCIN**. Silniki tego producenta charakteryzuje wysoka jakość użytych materiałów oraz wykonania, niezawodność i co najważniejsze długa żywotność. **LONCIN** tworząc silniki o małej i większej mocy projektuje je oraz dobiera komponenty wytwórcze od samego początku, w przeciwieństwie do innych producentów bazujących na tzw. półproduktach. Dodatkowym atutem tych silników jest produkcja i montaż wszystkich elementów w jednej fabryce co daje gwarancję jakości wykonania.

Silniki LONCIN charakteryzuje niski poziom hałasu, mniejsze wibracje oraz niższa emisja spalin bez utraty mocy i wydajności. Oferowany silnik został również wyposażony w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia zatarcia i jest idealny do pracy w cięższych warunkach. Silnik posiada **wałek cylindryczny z klinem** o średnicy **25,4 mm**.

Główne cechy i zalety silnika:

- silnik górnozaworowy - sprawdzona konstrukcja OHV
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- płynna regulacja obrotów
- dzięki specjalnej konstrukcji silnika został zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikat CE
- w trosce o nasze środowisko silnik został wykonany w taki sposób, aby uzyskać jak najniższą emisję spalin
- chłodzenie powietrzem

Łatwość w obsłudze i konserwacji:

- łatwe sterowanie przepustnicą
- duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa
- dwa spusty do wlewania oleju - dzięki dwóm wpustom będziemy mieli wygodę, oraz możliwość wyboru, z której strony będziemy chcieli wlewać olej
- łatwy dostęp do świecy zapłonowej - w przypadku awarii będzie możliwa łatwa i szybka wymiana
- wytrzymały rozrusznik

Zastosowanie:

- budownictwo, urządzenia przemysłowe
- agregaty prądotwórcze

-
- pompy wody
 - rębaki
 - zagęszczarki
 - frezarki do pni
 - posypywarko-solarki

Dane techniczne:

- **Typ:** Euro - 5, 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, żeliwna tuleja silnika
- **Pojemność silnika:** 420 cm³
- **Średnica cylindra × skok tłoka:** 90 × 66 mm
- **Maksymalna moc:** 11.7 kW / 16 KM / 3600 obr/min
- **Maksymalna prędkość:** 4000 +/-100 obr/min
- **Moc znamionowa:** 9.1 kW / 3600 obr/min
- **Maksymalny moment obrotowy:** 27 N.m / 2500 obr/min
- **Średnica wału:** 25,4 mm
- **Długość wału:** od uszczelnacza -88,4 mm
- **Pojemność zbiornika:** 6.5 L
- **Pojemność miski olejowej:** 1,1 L
- **Rozruch:** Ręczny, Elektryczny
- **Wymiary:** 405 × 450 × 443 mm
- **Waga:** 32 kg
- **Kod kreskowy:** 4260614712164
- **Okres gwarancji, mies.:** 24