

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/silnik-spalinowy-weima-wm170f-l-212cc-7km-20mm-reduktor-obrotow-1800obrmin-p-343.html>



Silnik spalinowy WEIMA WM170F-L 212cc 7KM 20mm reduktor obrotów 1800obr/min

Cena **1 199,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Silnik benzynowy WM170F-L o mocy 7 KM. Silniki producenta Weima, charakteryzuje wysoka jakość użytych materiałów, oraz wykonania, niezawodność i długa żywotność. Atutem Naszych silników jest wykonanie tulei cylindra z żeliwa. Silniki Weima są od początku do końca produkowane i montowane w jednej fabryce.

Charakteryzuje go niski poziom hałasu, mniejsze wibracje, oraz niższe emisje spalin bez utraty mocy i wydajności.

Został również wyposażony w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia awarii silnika. Idealny do pracy w cięższych warunkach.

Silnik posiada wałek prosty o średnicy 20 mm. Jest on odpowiednikiem silnika HONDA GX 420. Jedyny obecnie model, który posiada reduktor obrotów, zmniejszający obroty silnika o połowę dając możliwość wykonania cięższej pracy silnikowi.

silnik górnozaworowy – sprawdzona konstrukcja OHV

dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji

płynna regulacja obrotów

dzięki specjalnej konstrukcji silnika został zmniejszony poziom hałasu

posiada certyfikat CE

chłodzenie powietrzem

reduktor obrotów 1:2 pozwalające na wykonywanie silnikowi cięższej pracy

łatwe sterowanie przepustnicą

duży zbiornik paliwa, który zapewni nam możliwość dłuższego czasu pracy bez konieczności ciągłego tankowania baku

duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa

łatwy dostęp do świecy zapłonowej – w przypadku awarii będzie możliwa łatwa i szybka wymiana

wytrzymały rozrusznik

ergonomiczna oraz łatwa w trzymaniu rączka linki rozruchowej

łatwy w obsłudze start elektryczny – w celu zwiększenia komfortu uruchamianie silnik został wyposażony w rozrusznik elektryczny

- **MODEL - WM170F-L 7KM,1800 OBR/MIN**
- **RODZAJ SILNIKA - jednocylindrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (OHV)**
- **UKŁAD ZAPŁONOWY:** iskrownikowy
- **ŚREDNICA CYLINDRA / SKOK, MM:** 70 × 54 mm
- **JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA, G / KWH** 395 g/kW·godz.
- **MAKSYMALNA MOC KM (KW):** 5.1 kW / 7 KM / 3600 obr/min
- **POJEMNOŚĆ SILNIKA W CM³:** 212 cm³
- **MOC ZNAMIONOWA:** 4.5 kW / 3600 obr/min
- **PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO, OBR / MIN:** 1800

-
- **KIERUNEK OBROTÓW:** w lewo
 - **POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L: 3.6 L**
 - **IŁOŚĆ OLEJU W SKRZYNI KORBOWEJ, L: 0.6 L**
 - **OLEJ:** SAE 10W40
 - **URUCHAMIANIE:** ręczne
 - **WAGA (KG):** 16 kg
 - **RODZAJ I DOSTĘPNOŚĆ MOTOREDUKTOREM:** -
 - **WYMIARY W MM:** 390 × 330 × 330 mm