

Link do produktu: <https://www.sklepagropro.pl/silnik-spalinowy-weima-wm177f-s-9km-p-44.html>



Silnik spalinowy WEIMA WM177F-S 9KM

Cena	1 559,00 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Silnik benzynowy WM177F-S o mocy 9 KM Silniki producenta Weima , charakteryzuje wysoka jakość użytych materiałów, oraz wykonania, niezawodność i długa żywotność. Atutem Naszych silników jest wykonanie tulei cylindra z żeliwa . Silniki Weima są od początku do końca produkowane i montowane w jednej fabryce . Charakteryzuje go niski poziom hałasu, mniejsze wibracje, oraz niższe emisje spalin bez utraty mocy i wydajności.

Został również wyposażony w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia awarii silnika. Idealny do pracy w cięższych warunkach. Silnik posiada wałek z klinem o średnicy 25 mm.

- silnik górnozaworowy - sprawdzona konstrukcja OHV
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- płynna regulacja obrotów
- dzięki specjalnej konstrukcji silnika został zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikat CE
- w trosce o nasze środowisko silnik został wykonany w taki sposób, aby uzyskać jak najniższą emisję spalin
- chłodzenie powietrzem
- łatwe sterowanie przepustnicą
- układ zapłonowy TCI
- duży zbiornik paliwa, który zapewni nam dłuższego czasu pracy bez konieczności ciągłego tankowania baku
- duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa
- dwa spusty do wlewania oleju - dzięki dwóm wpustom będziemy mieli wygodę, oraz możliwość wyboru, z której strony będziemy chcieli wlewać olej
- łatwy dostęp do świecy zapłonowej - w przypadku awarii będzie możliwa łatwa i szybka wymiana
- wytrzymały rozrusznik
- ergonomiczna oraz łatwa w trzymaniu rączka linki rozruchowej

Zastosowanie:

- kosiarki oraz inne maszyny ogrodnicze
- ciągniki jednoosiowe, glebogryzarki

-
- **budownictwo, urządzenia przemysłowe**
 - **sprzęt rolniczy**
 - **agregaty prądotwórcze**
 - **pompy wodne**

Dane techniczne

MODEL	WM177FS
RODZAJ SILNIKA	jednocylindrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (ONV)
UKŁAD ZAPŁONOWY	iskrownikowy
POJEMNOŚĆ SILNIKA W CM 3	270
JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA, G / KWH	374
ŚREDNICA CYLINDRA / SKOK, MM	77×58
MAKSYMALNA MOC, KM (KW)	9 (6,5)
MOC, KM (KW)	7 (5,0)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO, OBR./MIN	3600
KIERUNEK OBROTÓW	odwrotnie
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L	6,5
IŁOŚĆ OLEJU W SKRZYNII KORBOWEJ, L	1,1
OLEJ	SAE 10W40
URUCHAMIANIE	ręczne
WAGA	30
RODZAJ I DOSTĘPNOŚĆ MOTOREDUKTOREM	-
WYMIARY W MM	490x430x530